

VOLT 2.0

ERGONOMICO & EFFICIENTE

Progettato per applicazioni MIG/MAG, TIG e di smerigliatura, VOLT 2.0 è un casco da saldatura multifunzionale pensato per chi cerca comfort e protezione. Semplice ed efficiente, dispone di un filtro auto-oscurante True Color per una chiarezza visiva superiore e di un supporto regolabile a 3 punti per un comfort duraturo.

 455 G

- + **FILTRO AUTO-OSCURANTE TRUE COLOR 3/4-8/9-13**
- + **REGOLAZIONE DI RITARDO E SENSIBILITÀ (2 SENSORI): 0.05MS**
- + **FASCIA ERGONOMICA A 3 PUNTI CON MEMORIA DI FORMA**
- + **SCHERMO LED TAGLIA M: 96×39MM**

bolle
SAFETY



TECNOLOGIE

TRUE COLOUR




VOLT2N80W



IMMAGINI NON CONTRATTUALI

VOLT 2.0

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CODICE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DEL TELAIO	STANDARD
CASCO DA SALDATURA-FILTRO DI SALDATURA VARIABILE 3/4-8/9-13	 VOLT2N80W	16321 	16321 	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2
PIASTRE DI PROTEZIONE INTERNE	VOLT2N01W	16321 		EN ISO 16321-1
PIASTRE DI PROTEZIONE INTERNE	VOLT2N02W	16321 		EN ISO 16321-1
FASCIA PER LA TESTA	VOLT2N03W			
FASCIA ANTISUDORE	VOLT2N04W			
PROTEZIONE DEL COLLO PER SALDATURA	WELDPN00W			
PROTEZIONE POSTERIORE DELLA TESTA PER SALDATURA	WELDPN01W			

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD  SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ : Dimensione: 26.5 x 23 x 26 mm	SCATOLA INTERNA : Dimensione: x x cm Peso: kg	CONFEZIONE ESTERNA : Dimensione: 71 x 28 x 55.5 cm Peso: 6.54 kg
3660740026806		3660740226800 - 6 pcs
3660740026813 - 10 pcs	3660740126810 - 10 pk/100 pcs	3660740226817 - 200 pk/2000 pcs
3660740026820 - 10 pcs	3660740126827 - 10 pk/100 pcs	3660740226824 - 150 pk/1500 pcs
3660740026837		3660740226831 - 50 pcs
3660740027193 - 5 pcs		3660740227197 - 100 pk/500 pcs
3660740027179		3660740227173 - 100 pcs
3660740027186		3660740227180 - 100 pcs
CASCO DA SALDATURA - CUSTOM CODE: 6506101000		

FILTRO ELETTRO-OTTICO

DIMENSIONE	110 X 90 MM
PESO	110 G
CAMPO VISIVO	96 X 39 MM
SPESSORE	9 MM
CLASSI	V2 (1/1/1/2)


SENSORE

NUMERO DI SENSORI	2
TEMPO DI REAZIONE	0.05 MS
STATO CHIARO	DIN 3
TINTE VARIABILI	DIN 3/4-8/9-13
ALIMENTAZIONE	SOLAR ENERGY - 2X CR2032

CARATTERISTICHE GENERALI

USO	SALDATURA	GARANZIA	2 ANNO
-----	-----------	----------	--------

PER SAPERNE
DI PIÙ SULLA
MARCATURA:



O SCANSIONE:

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 08-21-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS