

RUSH 2.0

ERGONOMIA & SOSTENIBILITÀ

I RUSH 2.0 sono progettati per la protezione in un'ampia gamma di ambienti di lavoro e applicazioni, offrendo sia comfort che durabilità. Le astine lavorate e il nasello flessibile forniscono un sostegno supplementare, mentre le lenti dotate del rivestimento Platinum Lite garantiscono una buona resistenza ad appannamento e graffi, rendendole adatte a varie condizioni di lavoro. Oltre ad avere un design ergonomico, i RUSH 2.0 sono realizzati con il 32% di materiali riciclati per contribuire a ridurre le emissioni di carbonio degli occhiali DPL.

 32 G

- + **CALZATA CONFORTEVOLE: ASTINE & CERNIERE ERGONOMICHE**
- + **ADATTATIVI: MOLTEPLICI OPZIONI DI LENTI DISPONIBILI**
- + **VISIONE OTTIMALE: RIVESTITI CON PLATINUM (ASAF)**
- + **SOSTENIBILI: REALIZZATI CON IL 28% DI MATERIALI RICICLATI**

bolle
SAFETY

DISPONIBILE IN ECO-POLYBAG
GO GREEN

DISPONIBILE IN
Personalizzazione

DISPONIBILE CON
PRESCRIZIONE

PARTE DELLA COLLEZIONE RUSH+



RUSH+ 2.0
STANDARD



RUSH+ 2.0 HB
UPPER SEAL



RUSH+ 2.0 XP
IBRIDO



RUSH 2.0
ECONOMICO



RUSH+ 2.0 DUO
CORRETTIVA



TECNOLOGIE

CSP
+PLATINUM LITE

VERSIONI



RUSHMN10E



RUSHMN20E








RUSHMN30E

ACCESSORI



PSPUNISS01

RUSH 2.0						
UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA	TRATTAMENTO	STANDARD
	 TRASPARENTE	 RUSHMN10E		16321 		EN ISO 16321-1
	 FUME	 RUSHMN20E		16321 		EN ISO 16321-1
	 COPPER	 RUSHMN30E		16321 		EN ISO 16321-1

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ : Dimensione: 29.5 x 12 x 7 cm	SCATOLA INTERNA : Dimensione: 27.5x18x13 cm Peso: 0.765 kg	CONFEZIONE ESTERNA : Dimensione: 58 x 38 x 30 cm Peso: 6.82 kg
3660740022891	3660740122898 -10 pcs	3660740222895 -80 pcs
3660740022921	3660740122928 -10 pcs	3660740222925 -80 pcs
3660740022952	3660740122959 -10 pcs	3660740222956 -80 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		



DISPONIBILE IN ECO-POLYBAG

DISPONIBILE IN

Personalizzazione




DISPONIBILE CON PRESCRIZIONE

ACCESSORI OPZIONALI				
CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP	3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs

CARATTERISTICHE GENERALI			
LENTE	POLYCARBONATE - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA	-
CURVATURA	8 - MOLTO CURVO	BANDA ELASTICA	NYLON POLYESTER - 16MM (OPZIONE)
MONTATURA	RECYCLED PC/TPR - RIMLESS	OPZIONE	UNIVERSAL STRAP

PER SAPERNE DI PIÙ SULLA MARCATURA:



O SCANSIONE:

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 08-21-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS

IMBALLAGGIO

ECO-
POLYBAG

Disponibile su tutti gli occhiali di sicurezza Bollé Safety (eccetto la linea B-Line: 50 % riciclato)



100%
RICICLATO



100%
RICICLABILE



PRODOTTO





32.4%

DI QUESTI OCCHIALI
È RICICLATO



100%

DI ENERGIA RINNOVABILE NEL
PROCESSO DI PRODUZIONE

0.1926
kgCO₂e DI EMISSIONI
PER L'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

63%
DI RIDUZIONE DI CO₂
VS THE SAME STANDARD PRODUCT

FONTE :
ECOINVENT V3.8
(01/07/2024)

*8.7% di riduzione grazie all'ECO-POLYBAG per
10 unità in confezione di cartone non certificato
FSC rispetto al polybag standard

VERSIONI			
COMPOSIZIONE DELLA MONTATURA DELLE ASTE	POLICARBONATO RICICLATO / TPR RICICLATO		
COMPOSIZIONE DELLA LENTE	POLICARBONATO		
% DEL PESO TOTALE DEL PRODOTTO	32.40%	32.40%	32.40%
IMPRONTA DI CO ₂	0,1926 kgCO ₂ e	0,1926 kgCO ₂ e	0,1926 kgCO ₂ e
RIDUZIONE DI CO ₂ RISPETTO AL PRODOTTO STANDARD	63%	63%	63%