

SENTINEL

gafas de sol balísticas

Certificadas STANAG 2920, EN166, EN170 y EN172, las gafas de sol de protección balística SENTINEL garantizan una protección máxima a toda prueba. Gracias a su puente nasal, sus patillas rectas flexibles antideslizantes y su diseño ultraenvolvente, SENTINEL le aporta confort y protección.

SENTINEL está disponible en versión ahumada y CSP tratadas **PLATINUM** y espejada roja.

MONTURA ULTRALIGERA Y CÓMODA

OCULAR BALÍSTICO DE POLICARBONATO

TRATAMIENTO **PLATINUM**

EN VERSIÓN AHUMADA Y CSP



PATILLAS RECTAS

ANTIDESLIZANTES

PUENTE NASAL AJUSTABLE

PATILLAS RECTAS Y ANTIDESLIZANTE

STANAG 2920

PLATINUM

El nuevo tratamiento exclusivo PLATINUM garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.



VERSIONES DISPONIBLES



SENTIPSF



SENTIFLASH



SENTICSP

SUMINISTRADO CON



Incluye una funda de microfibra y una funda de transporte flexible.



SENTINEL

gafas de sol balísticas

marcado / normas

Modelo	Referencia	Versión	Marcado oculares	Marcado patillas	V50 Resistencia Balística STANAG 2920	ANSI/MIL	Tratamientos
SENTINEL	SENTIPSF	 Ahumada	5-3,1 ☞ 1 FT KN C€	☞ EN166 FT C€	657,7 km/h - 182,7 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM
	SENTIFLASH	 Espejada rojo	5-3,1 ☞ 1 FT C€	☞ EN166 FT C€	668,5 km/h - 185,7 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF
	SENTICSP	 CSP	5-1,4 ☞ 1 FT KN C€	☞ EN166 FT C€	704,5 km/h - 195,7m/s	ANSIZ87.1-2015	PLATINUM

CARACTERÍSTICAS

OCULAR:
PC balística - 2,2 mm - Base 8
Tratamiento PLATINUM (únicamente en la versión ahumada y en la CSP)

CARACTERÍSTICAS

PATILLAS:
Patillas confort bi-material (Nylon + PVC) y antideslizantes
MONTURA: Disponible en negro mate
PESO: 25 g

**HIGH
RESISTANCE**

condicionamiento y código ean 13

Modelo	Referencia	Individual	Caja	Unidades	Cartón	Unidades
SENTINEL	SENTIPSF	3660740001230	3660740101237	X	3660740201234	x 95
	SENTIFLASH	3660740001247	3660740101244	X	3660740201241	x 95
	SENTICSP	3660740007942	3660740107949	X	3660740207946	x 95

Laboratorios notificados para certificación :



24/04/2019