



RANGER

SCHUTZ & ROBUSTHEIT

Die nach STANAG 2920, EN166, EN170 und EN172 zertifizierten Sonnen-Schutzbrillen RANGER gewährleisten maximalen Schutz in jeder Situation. Der Nasensteg, die Bügel aus rutschfestem Nylon und die seitliche Belüftung der RANGER sorgen für ausgezeichneten Tragekomfort und Schutz.

GELIEFERT MIT : Mikrofaser-Etui - Etui

 28 G

+ **EXTREM FLEXIBLES NYLON-GESTELL
MIT HOHEM TRAGEKOMFORT**

+ **INTEGRIERTER SEITENSCHUTZ
SEITLICHE BELÜFTUNG**

+ **BEQUEME UND RUTSCHFESTE BÜGEL**



TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM

PLATINUM LITE

POLARIZED

VERSIONI



RANGPOL



RANGPSF



RANGFLASH



RANGER

BEZEICHNUNGEN	AUSFÜHRUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BALLISTISCHE RESISTENZ V50 STANAG 2920	MIL-PRF	BESCHICHTUNGEN
RANGPOL	POLARIZED	5-3.1 ☞ 1 FT ☞	☞ EN166 FT ☞	680 KM/H - 189 M/S	31013	PLATINUM LITE
RANGPSF	SMOKE	5-3.1 ☞ 1 FT KN ☞	☞ EN166 FT ☞	667 KM/H - 188 M/S	31013	PLATINUM
RANGFLASH	FIRE FLASH	5-3.1 ☞ 1 FT ☞	☞ EN166 FT ☞	673 KM/H - 187 M/S	31013	ANTI-KRATZ

DIE ☞ -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT : Größe: 18,5 x 7,3 x 7,3 mm	INNENBOX : NICHT VERFÜGBAR	UMVERPACKUNG : Größe: 60 x 50 x 40 cm Gewicht 13,1 kg
3660740001223	-	3 660 740 201 227 - 95 pcs
3660740001209	-	3 660 740 201 203 - 95 pcs
3660740001216	-	3 660 740 201 210 - 95 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

BALLISTISCHE NORMEN

STANAG MIL-PRF 2920

BESONDERHEITEN

BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 2.2MM - CURVE 8	CE	EN166 - EN172
GESTELL-TYP	NYLON GRIP - VOLLE RAHMEN	ANSI	ANSI Z87.1-2010
HALTEBAND		AS/NZS	STANAG 2920 / MIL-PRF-31013

OPTIONALES ZUBEHÖR

BEZEICHNUNGEN	BESCHREIBUNG	EINHEIT :	INNENBOX :	UMVERPACKUNG :
---------------	--------------	-----------	------------	----------------



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG : Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG : Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofasertuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG : Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 01-17-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

