



COMBAT

MODULARIDAD & RENDIMIENTO

Última generación de gafas balísticas híbridas, certificadas STANAG 4296, EN166, EN170, EN172, las gafas de protección COMBAT con tratamiento PLATINUM ofrecen una modularidad única gracias a su monopantalla, fácilmente intercambiable en la versión incolora, ahumada y Copper, y su doble sistema patillas/cinta (con o sin espuma).

ENTREGADO CON : Cinta - Funda de transporte - Funda de microfibra

 50 G

- + **PATILLAS ERGONÓMICAS COMPATIBLES CON SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y CASCOS BALÍSTICOS**
- + **ULTRA-ENVOLVENTE**
- + **PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE**
- + **TRATAMIENTO PLATINUM [ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURAS]**



TECNOLOGÍAS

CSP
PLATINUM

VERSIONES



COMBKIT





COMBAT

REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 4296	MIL-PRF	TRATAMIENTOS
COMBKITN	CLEAR-SMOKE-COPPER	CLEAR : 2C-1.2 1 BT KN C€ SMOKE : 5-3.1 1 BT KN C€ COPPER : 5-1.4 1 BT KN C€	EN166 FT C€	CLEAR : 824.2 KM/H - 229 M/S SMOKE : 849.6 KM/H - 236 M/S COPPER : 918 KM/H - 255 M/S	CLEAR: 31013 SMOKE: 31013 COPPER: 32432A	PLATINUM
FACOMBPSI	CLEAR	2C-1.2 1 BT KN C€		824.2 KM/H - 229 M/S	31013	PLATINUM
FACOMBPSF	SMOKE	5-3.1 1 BT KN C€		849.6 KM/H - 236 M/S	31013	PLATINUM

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD : Tamaño: 18 x 8.2 x 8.2 mm	CAJA INTERNA : NO DISPONIBLE	CARTÓN : Tamaño: 60 x 50 x 40 cm Peso: 18.8 kg
3660740000141	-	3 660 740 200 145 : 70 piezas
3 660 740 000 226	3 660 740 100 223 : 25 piezas	3 660 740 200 220 : 300 piezas
3 660 740 000 202	3 660 740 100 209 : 25 piezas	3 660 740 200 206 : 300 piezas
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

NORMAS BALÍSTICAS

STANAG MIL-PRF 4296

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
KITFSCOMB	ESPUMA Y SOLO CINTA (KIT)	3660740000189	3 660 740 100 186	3 660 740 200 183
TACTICALRXKIT	INSERTO ÓPTICO	3660740008031	3 660 740 108 038	3 660 740 208 035

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	P OLICARBONATO - 2.7MM - CURVA 9	CE	EN166 - EN170
MONTURA	NYLON/PC/TPR - SIN MONTURA	ANSI	ANSI Z87.1-2010
CINTA	NYLON POLYESTER	AS/NZS	



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 02-25-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

