

CHRONOSOFT

RESISTENZA E ECCELLENZA

Progettate per resistere al calore estremo, le maschere protettive balistiche CHRONOSOFT sono costruite per condizioni difficili. La montatura in TPR, a tenuta o ventilata, e la cinghia ignifuga in poliestere e nylon garantiscono durata ad alte temperature. Dotate del sistema EQUALIZER integrato nella doppia lente, la protezione dalla nebbia è massimizzata per una visione chiara. CHRONOSOFT è la scelta definitiva per coloro che cercano prestazioni superiori e sicurezza senza compromessi.

 **165.5 G**

- + MONTATURA IN ELASTOMERO
RESISTE AL CALORE ESTREMO**
- + DOPPIA LENTE PER UNA
MAGGIORE PROTEZIONE DA FUOCO,
APPANNAMENTO E TUTTE LE
CONDIZIONI ESTREME**
- + AMPIA CINGHIA IGNIFUGA E
REGOLABILE**
- + TELAIO SIGILLATO ULTRA COMODO**



TECNOLOGIE

EQUALIZER

VERSIONI



CHRONT10M



CHRONT11M



CHRONT00M



CHRONT01M



CHRONOSOFT

CODICE	VERSIONE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DEL TELAIO	RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATTAMENTO
 CHRONT10M	 TRASPARENTE A TENUTA	 UL1.2 DT 1 KN CE	16321  UL1.2 DT 1-M 3 6 4 5 CE	243,8 M/S		EQUALIZER - ANTIGRAFFIO (K) / ANTIAPPANNAMENTO (N)
 CHRONT11M	 TRASPARENTE VENTILATA	 UL1.2 DT 1 KN CE	16321  UL1.2 DT 1-M 3 6 CE	243,8 M/S		EQUALIZER - ANTIGRAFFIO (K) / ANTIAPPANNAMENTO (N)

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ: Dimensione: 19 x 11 x 7,2	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA I: Dimensione: 59 x 38 x 30 cm Peso: 5,01 kg
3660740020651	-	3660740220655 - 20 pcs
3660740021863	-	3660740221867 - 20 pcs
CODICE DOGANALE: 9004901000		

STANDARD BALISTICI

STANAG 2920

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	DOPPIA LENTE - POLICARBONATO -CURVE 5	CE	EN ISO 16321-1
TELAIO	TPR	ANSI	ANSI Z87.1-2010
BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE, IGNIFUGO - 40MM	AS/NZS	

ACCESSORI OPZIONALI

REFERENCE	DESCRIPTION	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
CHRONT00M	INSERT RX	3660740020637	3660740120634	3660740220631
CHRONT01M	STRAP	3660740020644	3660740120641	3660740220648

SAPERNE DI
PIÙ SULLA
MARCATURA:



O SCANSIONE:

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 02-19-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83-Barwell Business Park
Leatherhead Road-Chessington
Surrey-KT9 2NY-UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heather-ton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098



**PROTECTION
IN SIGHT**