



# ASSAULT

## SIMPLICIDAD & ROBUSTEZ

Certificadas STANAG 2920, EN166, EN170 y EN172, las gafas de sol de protección balística ASSAULT garantizan una protección máxima a toda prueba. Gracias a su puente nasal, sus patillas rectas flexibles y antideslizantes, ASSAULT le aporta confort y protección.

ASSAULT está disponible en versión ahumada, CSP y TWILIGHT tratadas PLATINUM

**ENTREGADO CON :** Funda de microfibra - Funda de transporte



29 G

- + MONTURA ULTRALIGERA Y CÓMODA
- + PATILLAS RECTAS ANTIDESLIZANTES
- + PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE
- + TRATAMIENTO PLATINUM [ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURAS]



### TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM

### VERSIONI



ASSACSP



ASSATWI



ASSAPSF



| ASSAULT                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                       |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|
| REFERENCIAS                                                                             | VERSIONES                                                                                | MARCADO DE LOS OCULARES                                                                            | MARCADO MONTURA                                                                               | RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 2920 | MIL-PRF | TRATAMIENTOS |
|  ASSACSP |  COPPER | 5-1.4  1 FT KN C€ |  EN166 FT C€ | 748.4 KM/H - 207.9 M/S                |         | PLATINUM     |
|  ASSATWI |  BRONZE | 5-2  1 FT KN C€   |  EN166 FT C€ |                                       | 31013   | PLATINUM     |
|  ASSAPSF |  SMOKE  | 5-3.1  1 FT KN C€ |  EN166 FT C€ |                                       | 31013   | PLATINUM     |

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

| ACONDICIONAMIENTO                       |                                 |                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| UNIDAD :<br>Tamaño: 18.5 x 7.3 x 7.3 mm | CAJA INTERNA :<br>NO DISPONIBLE | CARTÓN :<br>Tamaño: 60 x 50 x 40 cm<br>Peso: 13.3 kg |
| 3660740008086                           | -                               | 3 660 740 208 080 - 95 pieza                         |
| 3660740000806                           | -                               | 3 660 740 200 800 - 95 pieza                         |
| 3660740000783                           | -                               | 3 660 740 200 787 - 95 pieza                         |
| CÓDIGO ADUANERO : 9004901000            |                                 |                                                      |

## NORMAS BALÍSTICAS

# STANAG 2920 MIL-PRF

| CARACTERÍSTICAS GENERALES |                                 |        |                     |
|---------------------------|---------------------------------|--------|---------------------|
| LENTE                     | POLICARBONATO - 2.2MM - CURVA 8 | CE     | EN166 - EN172       |
| MONTURA                   | NYLON - MONTURA COMPLETA        | ANSI   |                     |
| CINTA                     |                                 | AS/NZS | EN166 - STANAG 2920 |

| ACCESORIOS OPCIONALES |             |         |            |             |
|-----------------------|-------------|---------|------------|-------------|
| REFERENCIAS           | DESCRIPCIÓN | SINGLE: | INNER BOX: | OUTER PACK: |



## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**LIMPIEZA :** Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bolli Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO :** Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAJE :** Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 01-17-2022

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83-Barwell Business Park  
Leatherhead Road-Chessington  
Surrey-KT9 2NY-UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heather-ton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098



**PROTECTION  
IN SIGHT**