

SPECTRUM

GOED ZICHT & BESCHERMING

Met zijn bi-materiaal frame en elastische en verstelbare band biedt de Spectrum superieure bescherming en instelbaarheid. Spectrum is verkrijgbaar in twee maten en is bovendien een veelzijdig product in verschillende uitvoeringen en coatings om een oplossing te bieden voor elk bedrijf, ongeacht hun specifieke werkomgeving. Het trendy design en de geoptimaliseerde ergonomie zorgen bovendien voor een grotere acceptatie voor meer veiligheid en productiviteit.

 105 G

 PAST OVER DE MEESTE BRIL OP STERKTE

+ PC/TPR CO-GEÏNJECTEERD MONTUUR VOOR EXTRA COMFORT & PASVORM

+ OPTIMAAL PANORAMISCH ZICHT

+ PAST OVER EEN BRIL OP STERKTE

+ BESCHIKBAAR IN TWEE MATEN



TECHNOLOGIE

CSP
 PLATINUM
 PLATINUM LITE

VERSIES

NORMALE MAAT



SPECTN10W

SPECTN14W



SPECTN11W

SPECTN15W



SPECTN12W

SPECTN20W



SPECTN13W

KLEINE MAAT



SPECSN10W

SPECSN12W



SPECSN11W

SPECSN13W

ACCESSOIRES



SPECTN00W



INSERX00W

BESCHIKBAAR IN ECO-PACK
GO GREEN

bolle
SAFETY

SPECTRUM						
GEbruik	VERSIES	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR <small>F: Bril / B: Bril met kit</small>	COATING	NORMEN
☺	☺	KLEURLOOS GEVENTILEERD	■ SPECTN10W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€器	+PLATINUM EN ISO 16321-1 -器
☺	☺	KLEURLOOS GESLOTEN	■ SPECTN11W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€器	+PLATINUM EN ISO 16321-1 -器
☺	☺	KLEURLOOS GEVENTILEERD	■ SPECTN12W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€器	+PLATINUM LITE EN ISO 16321-1 -器
☺	☺	KLEURLOOS GESLOTEN	■ SPECTN13W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€器	+PLATINUM LITE EN ISO 16321-1 -器
☺	☺	KLEURLOOS GEVENTILEERD -FOAMRAND	■ SPECTN14W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€器	+PLATINUM EN ISO 16321-1 -器
☺	☺	KLEURLOOS GESLOTEN - FOAMRAND	■ SPECTN15W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€器	+PLATINUM EN ISO 16321-1 -器
*	☺	GETINT GEVENTILEERD	■ SPECTN20W	☺ GL3 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€器	+PLATINUM EN ISO 16321-1 -器
☺	☺	KLEURLOOS GEVENTILEERD	■ SPECSN10W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€器	+PLATINUM EN ISO 16321-1 -器 S
☺	☺	KLEURLOOS GESLOTEN	■ SPECSN11W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€器	+PLATINUM EN ISO 16321-1 -器 S
☺	☺	KLEURLOOS GEVENTILEERD	■ SPECSN12W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€器	+PLATINUM LITE EN ISO 16321-1 -器 S
☺	☺	KLEURLOOS GESLOTEN	■ SPECSN13W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€器	+PLATINUM LITE EN ISO 16321-1 -器 S

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE C€-NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

S VOOR KLEINE AFMETINGEN

VERPAKKING EN EAN13-CODE		
EENHEID:	DOOS:	OMDOOS:
Maat: 36 x 18 x 7 mm	Maat: 34x18x11 cm Gewicht: 0.001 kg	Maat: 58 x 38 x 30 cm Gewicht: 7.2 kg
3660740019938	3660740119935 -5 pcs	3660740219932 -40 pcs
3660740019945	3660740119942 -5 pcs	3660740219949 -40 pcs
3660740019952	3660740119959 -5 pcs	3660740219956 -40 pcs
3660740019969	3660740119966 -5 pcs	3660740219963 -40 pcs
3660740019976	3660740119973 -5 pcs	3660740219970 -40 pcs
3660740019983	3660740119980 -5 pcs	3660740219987 -40 pcs
3660740019990	3660740119997 -5 pcs	3660740219994 -40 pcs
3660740021436	3660740121433 -5 pcs	3660740221430 -40 pcs
3660740021443	3660740121440 -5 pcs	3660740221447 -40 pcs
3660740021450	3660740121457 -5 pcs	3660740221454 -40 pcs
3660740021467	3660740121464 -5 pcs	3660740221461 -40 pcs
DOUANECODE: 9004901000		



OPTIONELE ACCESSOIRES					
ARTIKELNR	OMSCHRIJVING	MARKERING MONTUUR	EENHEID	DOOS	OMDOOS
SPECTN00W	VIZIER	16321 ☺ DT C€	3660740027391	-	3660740227395
INSERX00W	RESERVE LENZEN	-	3660740027551	-	3660740227555

TECHNISCHE INFORMATIE			
LENS	POLYCARBONAAT - 2.5 MM	FOAMRAND	
CURVE	5 - WEINIG RONDING	HOOFBAND	POLYESTER / SPANDEX - 250 MM
MONTUUR	PC/TPR	OPTIES	



SCHOONMAKEN EN BEWAREN

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety adviseert allen de B-Clean lensreinigungsprodukten te gebruiken

ONDERHOUD: Als de lenzen gekrast of beschadigd zijn moet de complete bril vervangen worden. Als het montuur beschadigd is moet ook de hele bril vervangen worden. We adviseren om na gebruik de bril in een microfiber zakje of brillenetui te bewaren.

BEWAREN: Alle producten moeten bewaard worden in een schone en droge omgeving.



HERKOMST: CN

DOKUMENT: 09-12-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



VERPAKKING

ECO-
POLYBAG

Beschikbaar voor alle Bollé Safety-
veiligheidsbrillen (behalve de
B-Line: 50% gerecycled)



100%
GERECYCLED



100%
RECYCLEBAAR



PRODUCT



100%

DUURZAME ENERGIE IN HET
PRODUCTIEPROCES

0.544

kgCO₂e- EMISSIES

VOOR DE VOLLEDIGE PRODUCTLEVENSDUUR

65.6%

CO₂-REDUCTIE

TEN OP ZICHTE VAN HETZELFDE STANDAARDPRODUCT

BRON : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% vermindering dankzij ECO-POLYBAG voor 10 eenheden in niet-FSC-gecertificeerde kartonnen verpakking vergeleken met standaard polybag
**27,8 % vermindering dankzij ECO-PACK vergeleken met standaard binnenverpakking in niet-FSC-gecertificeerd karton.