

NESS+

SPORTIEF DESIGN

Ness+ biedt u alle voordelen van het NESS-model plus extra comfort, dankzij de poten van bi-materiaal. Uw werkprestaties worden verbeterd door de Platinum® coating tegen krassen en beslaan.

PLATINUM



28g



50g



NESSPPSI



NESSPPSF



NESSPCSP



PSSNESF028



PSPNESKB04 (option)
Foam en hoofdband



















PSPUNISS01
Elastieke hoofdband

- + STERK GEBOGEN FRAME
- + PLATINUM BEHANDELING TEGEN KRASSEN EN BESLAAN
- + COMFORTABELE POTEN VAN PC/TPR-BIMATERIAAL
- + PANORAMISCH GEZICHTSVELD
- + SPECIALE ANTISLIP NEUSVLEUGELS

bolle
SAFETY

NESS+

SPORTIEF DESIGN

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
NESS+	 Kleurloos	NESSPPSI	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-kras/Anti-condens 
	 CSP	NESSPCSP	5-1,4  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-kras/Anti-condens 
	 Getint	NESSPPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-kras/Anti-condens 
	 Kleurloos met Foam en hoofband	PSSNESF028	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 3 4 FT €€	Anti-kras/Anti-condens 
	Foam en hoofband	PSPNESKB04	-	-	-
	Elastieke hoofband	PSPUNISS01	-	-	-

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Geschikt voor permanent dragen

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor veiligheidsbrillen.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

K. Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door kleine deeltjes

N. Biedt weerstand tegen condens

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant Bollé Safety

TECHNOLOGIEËN

CSP

Deze behandeling een doeltreffend antwoord voor alle activiteiten met afwisselende blootstelling aan sterk en zwak licht, aangepast aan omgevingen met extreem koude of warme temperaturen.

PLATINUM

De exclusieve met K en N gecertificeerde anti-condens- en anti-krascoating PLATINUM® biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente coating op de binnen- en buitenzijde van de lens is wasbestendig (water of zeep), geeft een hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk het beslaan.

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, corrosie, enz.)

3. Druppeltjes of spatten

4. Grote projectiepartikelen > 5 microns.

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor veiligheidsbrillen.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar partikels worden met een grote snelheid en een extreme temperaturen.

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant Bollé Safety

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN BEWAREN

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings producten te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraaste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik wordt geadviseerd om de bril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden bewaard in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13

	NESSPPSI	NESSPPSF	NESSPCSP	PSSNESF028	PSPNESKB04	PSPUNISS01
Individueel plastic zakje	3660740008543	3660740008550	3660740008567	3660740011994	3660740012007	3660740011970
Doos	3660740108540 (10)	3660740108557 (10)	3660740108564 (10)	3660740111991 (10)	3660740112004 (20)	3660740111977 (40)
Karton	3660740208547 (200)	3660740208554 (200)	3660740208561 (200)	3660740211998 (200)	3660740212001 (480)	3660740211974 (480)

KENMERKEN

LENS	PC - 2,2 mm - ronding 10
MONTUUR	-
POTEN	PC + TPR
NEUSBRUG	PVC
HOOFDBAND	Nylon / 15mm / verstelbaar
RESERVELENS	Nee
FOAM	TPEE/SBR



Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

Aan afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend

01/05/2021

bolle
SAFETY