

COMBAT

lunettes balistiques - kit

Dernière génération de lunettes balistiques hybrides, certifiée STANAG 4296, EN166, EN170 et EN172, les lunettes de protection COMBAT traitées **PLATINUM** offrent une modularité unique grâce à son mono-écran, facilement interchangeable en version incolore, fumée et CSP, et son double système branches/tresse (avec ou sans mousse).

OCULAIRE BALISTIQUE

EN POLYCARBONATE

TRAITEMENT **PLATINUM**

ULTRA-ENVELOPPANTE



MODÈLE HYBRIDE:
BRANCHES OU TRESSE

NEZ ANTI-GLISSE
B-FLEX

PLATINUM

Le nouveau traitement exclusif **PLATINUM** garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

B-FLEX

Révolutionnaire, la technologie **B-FLEX** offre une flexibilité unique. Léger, souple & complètement malléable, le nez **B-FLEX** s'ajuste dans toutes les directions et épouse parfaitement toutes les morphologies grâce à sa matière "à mémoire" de forme.



FIXATION ÉLASTIQUE AVEC SCRATCH COULEUR NOIR OU TAN (COMBFXS ET COMBFXN).

CORDON RÉGLABLE



VERSION TRESSE

NEZ ANTI-GLISSE B-FLEX



INSERT RX EN OPTION

KIT COMBAT VERSION NOIRE ■

EXISTE EN TAN ■

Le kit COMBAT est fourni avec des lunettes balistiques incolores, 2 faces de recharge (CSP et fumée), une tresse de maintien et un étui de transport Molle (tan ou noir selon version).



COMBAT

lunettes balistiques - kit

marquages / normes

Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 4296	ANSI/MIL	Traitements
COMBAT	COMBKITN ■ kit noir	Incolore	2C-1,2 ☞ 1 BT KN CE	☞ EN166 FT CE	824,2 km/h - 229 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM
		Fumée	5-3,1 ☞ 1 BT KN CE	☞ EN166 FT CE	849,6 km/h - 236 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM
		6 CSP	5-1,4 ☞ 1 BT KN CE	☞ EN166 FT CE	918 km/h - 255 m/s	ANSIZ87.1-2015 MIL-PRF-32432	PLATINUM
	COMBKITS ■ kit tan	Incolore	2C-1,2 ☞ 1 BT KN CE	☞ EN166 FT CE	824,2 km/h - 229 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM
		Fumée	5-3,1 ☞ 1 BT KN CE	☞ EN166 FT CE	849,6 km/h - 236 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM
		6 CSP	5-1,4 ☞ 1 BT KN CE	☞ EN166 FT CE	918 km/h - 255 m/s	ANSIZ87.1-2015 MIL-PRF-32432	PLATINUM
	TACTICALRXKIT	Insert RX	-	-	-	-	-
	KITFSCOMB	Tresse + Mousse	-	☞ EN166 3 BT CE	-	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-43511D	-
COMBFIXS	Fixation élastique + scratch tan ■						
COMBFIXN	Fixation élastique + scratch noir ■						

Les faces de rechange incolores et fumées sont disponibles sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES

ÉCRAN : PC - 2.95 mm - galbe 9
Traitement PLATINUM
Insert optique en option
Oculaires interchangeables

CARACTÉRISTIQUES

BRANCHES : Branches confortables
bi-matières disponibles en couleur tan
ou noir selon version
TRESSE : 22 mm et mousse en option.
POIDS : 28 g

conditionnements et gencod ean 13

HIGH
RESISTANCE

Modèle	Référence	Unitaire	Boîte	Unités	Cartons	Unités
COMBAT	COMBKITN ■	3660740000141	3660740100148	X	3660740200145	x 70
	COMBKITS ■	3660740000158	X	X	3660740200152	X 70
	TACTICALRXKIT	3660740008031	3660740108038	x 25	3660740208035	x 300
	KITFSCOMB	3660740000189	3660740106843	x 20	3660740206840	x 240
	COMBFIXS	3660740007270	3660740107277	x 20	3660740207274	x 200
	COMBFIXN	3660740007409	3660740107406	x 20	3660740207403	x 200

Laboratoires notifiés pour la certification:



05/04/2019