

TRYON

COMFORT E PRESTAZIONI

TRYON è disponibile in 3 versioni: occhiali di sicurezza, sovraocchiale e occhiali da vista.
Design ultra avvolgente e sportivo, aste FLEX 160° co-iniettate, ponte regolabile e antiscivolo,
trattamento PLATINUM... TRYON coniuga perfettamente stile, innovazione e protezione assoluta.

26 G

- + **ASTINE IN BI-MATERIALE PER UN MIGLIOR COMFORT**
- + **ASTINE FLESSIBILI A 160° PER ADATTARSI A TUTTE LE TESTEE RIDURRE I PUNTI DI PRESSIONE**
- + **TRYON È DISPONIBILE IN 3 VERSIONI (OCCHIALI DI SICUREZZA, SOVRAOCCHIALI E OCCHIALI DA VISTA)**
- + **TRATTAMENTO PLATINUM: ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO**



TECNOLOGIE

CSP
PLATINUM
POLARIZED

VERSIONI



TRYOPSI



TRYOCSP



TRYOPSF



TRYOFASH



TRYOPOL

bollé
SAFETY



CERTIFICATO
PER ATMOSFERE
ESPLOSIVE
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,
AREA 1,2,20,21,22



TRYON

UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA	TRATTAMENTO	STANDARD
h	CLEAR	TRYOPSI	2C-1.2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	PLATINUM	EN166-EN170
h*	COPPER	TRYOCSP	5-1.4 1 FT KN CE	EN166 FT CE	PLATINUM	EN166-EN172
*	SMOKE	TRYOPSF	5-3.1 1 FT CE	EN166 FT CE	PLATINUM	EN166-EN172
*	COBALT FLASH	TRYOFASH	5-3.1 1 FT CE	EN166 FT CE	ANTIGRAFFIO	EN166-EN172
*	POLARIZED	TRYOPOL	5-3.1 1 FT CE	EN166 FT CE	ANTIGRAFFIO	EN166-EN172

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ:	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA:
Dimensione: 28.5 x 11 x 4.8 mm	Dimensione: 24x18x9 cm Peso: 0.47 kg	Dimensione: 60 x 50 x 37 cm Peso: 12 kg
3660740008260	3660740108267 -10 pcs	3660740208264 -200 pcs
3660740008284	3660740108281 -10 pcs	3660740208288 -200 pcs
3660740008277	3660740108274 -10 pcs	3660740208271 -200 pcs
3660740008437	3660740108434 -10 pcs	3660740208431 -240 pcs
3660740009496	3660740109493 -10 pcs	3660740209490 -240 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		



CERTIFICATO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE
ATEX IIA, IIB, IIC, IIA, IIB, IIC, AREA 1.2, 20, 21, 22

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA	
CURVATURA	8 - MOLTO CURVO	BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE - 160MM
MONTATURA	PC/TPR - MEZZA MONTATURA	OPZIONE	CINGHIA UNIVERSALE

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP	3660740011970	3660740111977	3660740211974



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

