

X810

PRAKTIKABILITÄT & LEISTUNG

Die Vollsichtschutzbrille X810, die dank ihres Profils und dem Quick-Release-System mit jeder Art von Helm getragen werden kann, ist ein Konzentrat an Innovationen. Die dichte oder belüftete Vollsichtschutzbrille ist kompakt, bietet ein Panorama-Sichtfeld und ist modulierbar, weshalb sie sich besonders für Extremsituationen eignet. In der belüfteten Ausführung bietet die Vollsichtschutzbrille X810 durch ihre Beschichtung eine erhöhte Beschlagsfestigkeit PLATINUM.

GELIEFERT MIT : Mikrofaser-Etui - Etui

 108 G

- + DICHE AUSFÜHRUNG ODER ULTRA-BELÜFTETE AUSFÜHRUNG**
- + PANORAMA SICHTFELD**
- + QUICK-RELEASE-SYSTEM**
- + BESCHICHTUNG PLATINUM**



TECHNOLOGIEN

CSP
PLATINUM

VERSIONEN



X810NPSI



X810NPSIJP





X810

BEZEICHNUNGEN	AUSFÜHRUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BALLISTISCHE RESISTENZ V50 STANAG 4296	MIL-PRF MCEPS	BESCHICHTUNGEN	
	X810NPSI	CLEAR	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 3 4 5 BT CE	900 KM/H-250 M/S	32432 GL-PD-10-12	PLATINUM
	X810NPSIJP	CLEAR	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 3 4 5 BT CE	900 KM/H-250 M/S	32432 GL-PD-10-12	PLATINUM
ERGÄNZGLAS	FAX810CSP	COPPER	5-1.4 1BT KN CE		929 KM/H-258 M/S		PLATINUM
ERGÄNZGLAS	FAX810PSF	SMOKE	5-3.1 1BT KN CE		929 KM/H-258 M/S	32432	PLATINUM

DIE CE-ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT:	INNENBOX:	UMVERPACKUNG:
Größe: 18.5 x 5.5 x 6 mm	NICHT VERFÜGBAR	Größe: 60 x 50 x 40 cm Gewicht 17.9 kg
3660740006808	-	3 660 740 206 802 - 60 pcs
	-	- pcs
3660740007997	3660740107994 - 8 pcs	3660740207991 - 240 pcs
3660740006846	3660740106843 - 8 pcs	3660740206840 - 240 pcs
	CUSTOM CODE: 9004901000	

BALLISTISCHE NORMEN


STANAG 4296**MIL-PRF 32432****MCEPS GL-PD-10-12**

OPTIONALES ZUBEHÖR

BEZEICHNUNGEN	BESCHREIBUNG	EINHEIT:	INNENBOX:	UMVERPACKUNG:
TACTICALRXKIT	OPTISCHER EINSATZ	3660740008031	3 660 740 108 038	3 660 740 208 035

BESONDERHEITEN

BRILLEGLAS	POLYKARBONAT - 3 MM - CURVE 9	CE	EN166 - EN170
GESTELL-TYP	NYLON/TPR - BELÜFTUNG	ANSI	ANSI Z87.1-2015
HALTEBAND	NYLON POLYESTER	AS/NZS	

MEHR WISSEN
MEHR ÜBER DIE
MARKIERUNGEN:

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.**INSTANDHALTUNG:** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.**LAGERUNG:** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 02-25-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83-Barwell Business Park
Leatherhead Road-Chessington
Surrey-KT9 2NY-UK
Tél.: 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél.: 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél.: 1300 138 098

