



SILEX+ BSSI

MODULARIDAD & RENDIMIENTO

La SILEX+ le ofrece una protección cercana con su diseño ultra-vinculante, sin descuidar la comodidad gracias a sus patillas bimateriales. El exclusivo tratamiento antiniebla y antirrayado PLATINUM mejora su rendimiento y su visión.

ENTREGADO CON : Funda de microfibra

30 G

+ **PROTECCIÓN SUPERIOR Y MONTURA DE UNA SOLA LENTE**

+ **PATILLAS FLEX 160°**

+ **PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE**

+ **TRATAMIENTO PLATINUM [ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURAS]**



TECNOLOGÍAS

CSP
PLATINUM

VERSIONES



PSSSILP064B



PSSSILPC13B



PSSSILP443B

.....





SILEX+ BSSI

REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 2920	TRATAMIENTOS
PSSSILP064B	CLEAR	2C-1.2 1FT KN C€	EN166 FT C€	803.5 KM/H - 223.2 M/S	PLATINUM
PSSSILPC13B	COPPER	5-1.4 1FT KN C€	EN166 FT C€	811.8 KM/H - 225.5 M/S	PLATINUM
PSSSILP443B	SMOKE	5-3.1 1FT KN C€	EN166 FT C€	813.2 KM/H - 225.9 M/S	PLATINUM

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD : Tamaño: 162 x 73 x 63 mm	CAJA INTERNA : NO DISPONIBLE	CARTÓN : Tamaño: x x cm Peso: kg
3660740013073	-	3 660 740 213 077 125 pieza
3660740013097	-	3 660 740 213 091 125 pieza
3660740013080	-	3 660 740 213 084 125 pieza
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

NORMAS BALÍSTICAS

STANAG 2920

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	POLICARBONATO - 2.2MM - CURVA 9	CE	EN166 - EN170
MONTURA	PC/TPR - SIN MONTURA	ANSI	ANSI Z87.1-2010
CINTA	NYLON POLYESTER - 160MM	AS/NZS	AS/NZS 1337.1:2010

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
PSPUNISS01	CINTA DE SUJECIÓN (OPC.)	3660740011970	3660740111977	3660740211974



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 02-25-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

