



# RANGER

## BESCHERMEND & ROBUUST

Gecertificeerd volgens STANAG 2920, EN166, EN170 en EN172, zorgt de RANGER ballistische zonnebril voor maximale bescherming in alle omstandigheden. Door de neusbrug, non-slip poten en ventilatie biedt de RANGER comfort and bescherming. De RANGER is beschikbaar met een Smoke, Fire Flash of Polarized lens.

**GELEVERD MET :** Microvezel zakje - Hard etui

 28 G

+ ZEER FLEXIBEL, COMFORTABEL  
NYLON FRAME

+ GEÏNTEGREERDE ZIJDELINGSE  
BESCHERMING

+ COMFORTABELE, ANTI-SLIP POTEN



### TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM

PLATINUM LITE

POLARIZED

### VERSIONI



RANGPOL



RANGPSF



RANGFLASH



## RANGER

| ARTIKELNR | VERSIES    | MARKERING LENZEN  | MARKERING MONTUUR | BALLISTISCHE WEERSTAND V50 STANAG 2920 | MIL-PRF | COATING       |
|-----------|------------|-------------------|-------------------|--|---------|---------------|
| RANGPOL   | POLARIZED  | 5-3.1  1 FT CE    | EN166 FT CE       | 680 KM/H - 189 M/S                     | 31013   | PLATINUM LITE |
| RANGPSF   | SMOKE      | 5-3.1  1 FT KN CE | EN166 FT CE       | 667 KM/H - 188 M/S                     | 31013   | PLATINUM      |
| RANGFLASH | FIRE FLASH | 5-3.1  1 FT CE    | EN166 FT CE       | 673 KM/H - 187 M/S                     | 31013   | ANTI-KRAS     |

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE CE-NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

## VERPAKKING EN EAN13-CODE

| UNIT:<br>Maat: 18.5 x 7.3 x 7.3 mm | DOOS:<br>NIET BESCHIKBAAR | BUITENVERPAKKING:<br>Maat: 60 x 50 x 40 cm<br>Gewicht: 13.1 kg |
|------------------------------------|---------------------------|--|
| 3660740001223                      | -                         | 3 660 740 201 227 - 95 pcs                                     |
| 3660740001209                      | -                         | 3 660 740 201 203 - 95 pcs                                     |
| 3660740001216                      | -                         | 3 660 740 201 210 - 95 pcs                                     |
| DOUANECODE: 9004901000             |                           |  |

## BALLISTISCHE NORMEN

# STANAG MIL-PRF 2920


## OPTIONELE ACCESSOIRES

| ARTIKELNR | BESCHRIJVING | UNIT: | DOOS: | BUITENVERPAKKING: |
|-----------|--------------|-------|-------|-------------------|
|-----------|--------------|-------|-------|-------------------|

## TECHNISCHE INFORMATIE

|          |                                 |        |                             |
|----------|---------------------------------|--------|-----------------------------|
| LENS     | POLYCARBONAAT - 2.2MM - BOCHT 8 | CE     | EN166 - EN172               |
| MONTUUR  | NYLON GRIP - VOLLEDIG FRAME     | ANSI   | ANSI Z87.1-2010             |
| HOOFBAND |                                 | AS/NZS | STANAG 2920 / MIL-PRF-31013 |

MEER WETEN  
MEER OVER DE  
MARKERINGEN:



## SCHOONMAKEN EN OPSLAG

**REINIGING:** De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigingssystemen te gebruiken.

**ONDERHOUD:** In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

**OPSLAG:** Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.



HERKOMST: TW

DOKUMENT: 01-17-2022

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél.: 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél.: 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél.: 1300 138 098

