

VOLT 2.0

ERGONÓMICO & EFICIENTE

Diseñado para aplicaciones MIG/MAG, TIG y de esmerilado, el VOLT 2.0 es un casco de soldadura multifunción para soldadores que priorizan la comodidad y la protección. Simple y eficiente, cuenta con un filtro autooscurecedor True Color para mayor claridad visual y un arnés ajustable de 3 puntos para un ajuste cómodo durante todo el día.

 455 G

- + **FILTRO AUTOOSCURECEDOR TRUE COLOR 3/4-8/9-13**
- + **AJUSTE DE RETARDO Y SENSIBILIDAD (2 SENSORES): 0.05MS**
- + **ARNÉS ERGONÓMICO DE 3 PUNTOS CON MEMORIA DE FORMA**
- + **PANTALLA LED TAMAÑO M: 96X39MM**

bolle
SAFETY



TECNOLOGÍAS

TRUE COLOUR



VERSIONES




VOLT2N80W



IMÁGENES NO CONTRACTUALES

VOLT 2.0

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	NORMAS
CASCO DE SOLDADURA - FILTRO DE SOLDADURA VARIABLE 3/4-8/9-13	 VOLT2N80W	16321 	16321 	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2
PLACAS DE PROTECCIÓN INTERIOR	VOLT2N01W	16321 		EN ISO 16321-1
OUTER PROTECTION PLATES	VOLT2N02W	16321 		EN ISO 16321-1
ARNÉS PARA LA CABEZA	VOLT2N03W			
BANDA ABSORBENTE	VOLT2N04W			
PROTECCIÓN DE CUELLO PARA SOLDADURA	WELDPN00W			
PROTECCIÓN TRASERA DE CABEZA PARA SOLDADURA	WELDPN01W			

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD : Tamaño: 26.5 x 23 x 26 mm	CAJA INTERNA :	CARTÓN : Tamaño: 71 x 28 x 55 cm Peso: 6.54kg
3660740026806		3660740226800 -6 pcs
3660740026813 -10 pcs	3660740126810 -10 pk/100 pcs	3660740226817 -200 pk/2000 pcs
3660740026820 -10 pcs	3660740126827 -10 pk/100 pcs	3660740226824 -150 pk/1500 pcs
3660740026837		3660740226831 -50 pcs
3660740027193 -5 pcs		3660740227197 -100 pk/500 pcs
3660740027179		3660740227173 -100 pcs
3660740027186		3660740227180 -100 pcs
CASCO DE SOLDADURA - CÓDIGO ADUANERO : 6506101000		

FILTRO ELECTRO-ÓPTICO

DIMENSION	110 X 90 MM
PESO	110 G
CAMPO DE VISIÓN	96 X 39 MM
GROSOR	9 MM
CLASE	V2 (1/1/1/2)

SENSORES

NÚMERO DE SENSORES	2
TIEMPO DE REACCIÓN	0.05 MS
ESTADO CLARO	DIN 3
TONOS VARIABLES	DIN 3/4-8/9-13
ALIMENTACIÓN	SOLAR ENERGY - 2X CR2032

CARACTERÍSTICAS GENERALES

UTILIZACIÓN	MIG / MAG, TIG > 8A, OPERACIONES DE PULIDO	GARANTÍA	2
-------------	--	----------	---

PARA SABER MÁS
MÁS SOBRE LAS
MARCAS:



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: CN

FICHA TÉCNICA: 08-21-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS