

SILIUM

DESIGN

Avec ses lignes épurées, SILIUM allie technicité, ergonomie et style.



SILPSF



SILPSI



Nez ajustable
anti-glisse



34 g

+ MONTURE «MÉTAL»

+ ANTI-STATIQUE

+ BRANCHES FLEX 160°








+ BRANCHES TIPGRIP ANTI-GLISSE

+ NEZ AJUSTABLE ANTI-GLISSE

bollé
SAFETY

SILIUM III

LIGNE PURE

| MODÈLE | VERSIONS | RÉFÉRENCES | MARQUAGE OCULAIRES | MARQUAGE MONTURE | TRAITEMENTS |
|--------|--|------------|---|---|------------------------|
| SILIUM |  Incolore | SILPSI | 2-1,2  1 FT  €€ |  EN166 FT €€ | Anti-rayures/Anti-buée |
| |  Fumée | SILPSF | 5-2,5  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | Anti-rayures/Anti-buée |

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

€€ Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

| CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13 | | |
|--|---------------|---------------|
| | SILPSI | SILPSF |
| Sachet plastique individuel | 3660740002954 | 3660740002961 |
| Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité | 3660740102951 | 3660740102968 |
| Carton de 240 paires de lunettes de sécurité | 3660740202958 | 3660740202965 |

| CARACTERISTIQUES | |
|------------------|-----------------------|
| OCULAIRES | PC - 2,3 mm - Galbe 7 |
| MONTURE | Laiton |
| BRANCHES | Laiton + TPR + TPE |
| TRESSE | Non applicable |
| MOUSSE | Non applicable |
| FACE DE RECHANGE | Non |



31/01/2017

Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY