

X1000

BESCHERMEND & COMFORTABEL

De X1000, onze iconische ballistische ruimzichtbrillen, is ontworpen om aan al uw behoeften te voldoen. De veelzijdige verwisselbare CSP-lenzen, elk voorzien van onze exclusieve PLATINUM anti-condens en anti-kras coating, zijn geschikt voor verschillende tactische scenario's. Compatibel met alle militaire uitrustingen, garandeert het comfort, stabiliteit en betrouwbare bescherming, zelfs tijdens langdurige missies. Met een matzwarte geventileerde of gesloten montuur, is de bril verkrijgbaar als militair kit of als enkele eenheid. De X1000 ruimzichtbrillen is de optimale keuze voor operators die maximale prestaties zoeken in extreme situaties of uitdagende omgevingen.

GELEVERD MET : KIT (Doos, etui, Microvezel zakje, gebruiksaanwijzing)

 106 G

- + **OPTIMALE HELDERHEID MET DE PLATINUM LITE-COATING: ANTI-KRAS EN ANTI-CONDENS**
- + **HOOGWAARDIGE BALLISTISCHE BESCHERMING BIJ HOGE IMPACT: MIL & STANAG**
- + **SNEL EN GEMAKKELIJK VERVANGEN VAN LENZEN**
- + **PIVOT VOOR HELMDRAGERS - SNEL ONTKOPPELBAAR SYSTEEM**



X1000T03M

TECHNOLOGIE

CSP
PLATINUM

VERSIES



X1000T10M



X1000T11M



X1000T70M



X1000T00M



X1000T01M



X1000T02M

X1000						
ARTIKELNR	VERSIES	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	BALLISTISCHE WEERSTAND V50 STANAG 2920	MIL-PRF	COATING
 X1000T10M	 KLEURLOOS GEVENTILEERD	 UL1.2 DT 1 KN 	16321  UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 	867,6KM/H - 241M/S	32432A	 PLATINUM
 X1000T11M	 KLEURLOOS GESLOTEN	 UL1.2 DT 1 KN 	16321  UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 4 5 	867,6KM/H - 241M/S	32432A	 PLATINUM
 X1000T70M	 KLEURLOOS AMBER GETINT GEVENTILEERD	KLEURLOOS:  UL1.2 DT 1 KN  GETINT:  GL2 DT 1 KN  AMBER:  UL1.2 DT 1 KN 	16321  UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 	KLEURLOOS : 867,6KM/H - 241M/S GETINT : 871,9KM/H - 242,2M/S AMBER : 879,1KM/H - 244,2M/S	32432A	 PLATINUM
 VOOR KLEINE AFMETINGEN	X1000T00M	 KLEURLOOS	 UL1.2 DT 1 KN 	867,6KM/H - 241M/S	32432A	 PLATINUM
	X1000T01M	 AMBER	 UL1.2 DT 1 KN 	879,1KM/H - 244,2M/S	32432A	 PLATINUM
	X1000T02M	 GETINT	 GL2 DT 1 KN 	871,9KM/H - 242,2M/S	32432A	 PLATINUM

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE  -NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

BALLISTISCHE NORMEN

STANAG
2920

MIL-PRF
32432A

TECHNISCHE INFORMATIE			
LENS	POLYCARBONAAT - 3MM - BOCHT 5	 E	ISO 16321
MONTUUR	TPV - SANTOPRENE - INDIRECTE VENTILATIE	 ANSI	ANSI Z87.1-2020
HOOFBAND	NYLON POLYESTER	 AS /  NZS	

OPTIONELE ACCESSOIRES

ARTIKELNR	BESCHRIJVING	UNIT :	DOOS :	BUITENVERPAKKING :
X1000T03M	OPTISCH INZETSTUK RX - PC KLEURLOOS	3660740020316	3660740120313	3660740220310



SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING : De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD : In het geval van gekraсте of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG : Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.



HERKOMST: TW

DOKUMENT: 03-19-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

