



X1000

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT & KOMFORT

Die X1000, unsere ikonischen ballistischen Vollsichtschutzbrille, wurde entwickelt, um all Ihren Anforderungen gerecht zu werden und ist somit perfekt für jede Mission geeignet. Ihre austauschbaren CSP-Linsenoptionen, die alle mit unserer exklusiven PLATINUM-Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung ausgestattet sind, eignen sich für verschiedene taktische Szenarien. Kompatibel mit allen militärischen Ausrüstungen, garantieren sie Komfort, Stabilität und zuverlässigen Schutz, selbst bei längeren Einsätzen. Mit einem mattschwarzen Rahmen, wahlweise belüftet oder versiegelt, sind die Brillen als Militärkit oder Einzeleinheit erhältlich. Die X1000 Vollsichtschutzbrille ist die optimale Wahl für Einsatzkräfte, die maximale Leistung in extremen Situationen oder anspruchsvollen Umgebungen suchen.

GELIEFERT MIT : KIT (Box, Etui, mikrofaser-Etui und Benutzerhandbuch)

106 G

+ OPTIMALE SICHT MIT DER PLATINUM LITE-BESCHICHTUNG: KRATZFEST UND BESCHLAGFREI

+ HOCHWIRKSAMER BALLISTISCHER SCHUTZ: MIL & STANAG

+ SCHNELLER UND EINFACHER AUSTAUSCH DER LINSEN

+ SCHARNIERGELENK ZUM TRAGEN MIT HELP (QUICK-RELEASE SYSTEM)



TECHNOLOGIEN

CSP
PLATINUM

VERSIONEN



X1000T10M



X1000T11M



X1000T70M



X1000T00M



X1000T01M



X1000T03M



X1000T02M



| X1000 | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------|----------------|
| BEZEICHNUNGEN | AUSFÜHRUNGEN | KENNZEICHNUNG DER GLÄSER | KENNZEICHNUNG DES GESTELLS | BALLISTISCHE RESISTENZ V50 STANAG 2920 | MIL-PRF | BESCHICHTUNGEN |
| X1000T10M | KLAR BELÜFTETE | UL1.2 DT 1 KN CE | 16321 UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 CE | 867,6KM/H - 241M/S | 32432A | PLATINUM |
| X1000T11M | KLAR LUFTDICHT | UL1.2 DT 1 KN CE | 16321 UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 4 5 CE | 867,6KM/H - 241M/S | 32432A | PLATINUM |
| X1000T70M | KLAR AMBER GRAU GETÖNT BELÜFTETE | KLAR: UL1.2 DT 1 KN CE GRAU GETÖNT: GL2 DT 1 KN CE AMBER: UL1.2 DT 1 KN CE | 16321 UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 CE | KLAR: 867,6KM/H - 241M/S GRAU GETÖNT: 871,9KM/H - 242,2M/S AMBER: 879,1KM/H - 244,2M/S | 32432A | PLATINUM |
| ERSATZGLAS | X1000T00M | KLAR | UL1.2 DT 1 KN CE | 867,6KM/H - 241M/S | 32432A | PLATINUM |
| | X1000T01M | AMBER | UL1.2 DT 1 KN CE | 879,1KM/H - 244,2M/S | 32432A | PLATINUM |
| | X1000T02M | GRAU GETÖNT | GL2 DT 1 KN CE | 871,9KM/H - 242,2M/S | 32432A | PLATINUM |

DIE CE-ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.

| VERPACKUNGSEINHEIT | | |
|-------------------------|---|--|
| EINHEIT : | INNENBOX : Größe: 24,3 x 18,3 x 9 cm Gewicht: 0,45 kg | UMVERPACKUNG : Größe: 60 x 50 x 38 cm Gewicht: 17,9 kg |
| 3660740020279 | | 3660740220273 - 36 pcs |
| 3660740021429 | | 3660740221423 - 36 pcs |
| 3660740020262 | | 3660740220266 - 22 pcs |
| 3660740020286 | 3660740120283 - 15 pcs | 3660740220280 - 120 pcs |
| 3660740020293 | 3660740120290 - 15 pcs | 3660740220297 - 120 pcs |
| 3660740020309 | 3660740120306 - 15 pcs | 3660740220303 - 120 pcs |
| CUSTOM CODE: 9004901000 | | |

BALLISTISCHE NORMEN

STANAG 2920

MIL-PRF 32432A

OPTIONALES ZUBEHÖR

| BEZEICHNUNGEN | BESCHREIBUNG | EINHEIT : | INNENBOX : | UMVERPACKUNG : |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| X1000T03M | OPTISCHER EINSATZ RX - PC KLAR | 3660740020316 | 3660740120313 | 3660740220310 |

BESONDERHEITEN

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------|-----------------|
| BRILLENGLAS | POLYKARBONAT - 3MM - CURVE 5 | CE | ISO 16321 |
| GESTELL-TYP | TPV - SANTOPRENE - BELÜFTUNG | ANSI | ANSI Z87.1-2020 |
| HALTEBAND | NYLON POLYESTER | AS/NZS | |



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bolle Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofasertuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 03-19-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heather-ton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

